



6 SIP Accounts business IP Phone

Gigabit Series

Model A26



รองรับ ความเร็วพอร์ตอีเทอร์เน็ตระดับ 100/1000M

รองรับ PoE Power Supply

ด้วยการออกแบบภายนอกที่แตกต่าง ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูสุภาพ

การออกแบบด้านอคูสติกที่เหมาะสม และ การใช้ DSP ระดับมืออาชีพ ให้คุณภาพเสียงคมชัด

ลำโพงฟูลเรนจ์กำลังสูง 3W และกล่องเสียงขนาดใหญ่นำเสนอประสบการณ์เสียงที่ยืดเยื้มน่าฟัง ใช้ การประชุมแบบแฮนด์ฟรีทำได้ง่าย

ระบบป้องกันคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า จากอุปกรณ์ใกล้เคียง เช่น โทรศัพท์มือถือ

รองรับการประชุมภายใน 5 สาย

การเริ่มใช้งานที่สะดวก รองรับการจัดค่าอัตโนมัติผ่านเครือข่ายภายใน หรืออินเทอร์เน็ต (Auto Provision)

รองรับแพลตฟอร์ม IP PBX ชั้นนำทั่วโลก

A26 Technical Specifications

Basic functions	132*58 graphic character dot matrix with full view of backlight LCD, 6 SIP accounts, Call Forward, Call Transfer, Call Waiting, Hotline, Call Hold, Auto Answer, Redial, Mute, DND, Local 5-Way Conferencing, Speed Dial, Voice Mail, Local Phonebook (up to 1000), Direct IP call without SIP proxy, Black list, Dialed/Received/Missed/Forwarded call (400 total), Call Center Headsets mode
Shortcut functions	13 programmable keys, One key to arrive menu, One key to read the phone information, Intelligent search for phonebook, Dial assistant
IP PBX Features	Intercom, Paging, Call pickup, Call park, Anonymous call, Anonymous call rejection, Hold on music, Conference Call, Group pickup, DND&Call forward state synchronization, Call Recording
Mult-language	English, German, Italian, French, Spanish, Portuguese, Russian, Chinese, Traditional Chinese, Polish, Turkish, Hebrew
Advanced Features	LDAP, XML remote phonebook, Action URL, Active URI, CSTA, Multicast paging
Audio Features	10(own ring tone+custom ring tone) article, 8 volume adjustable + Mute mode, Narrowband codec: G.711(a/μ), G.729A/B/AB, G.726, iLBC, Wideband codec: G.722, L16, Support VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, Full-duplex speakerphone with AEC
Network Features	IPv4&IPv6, VIAN, LLDP, CDP, OpenVPN, IEEE 802.1X, STUN NAT Traversal, RPORT. Support Qos(IEEE802.1Q/p VLAN tagging) and layer 3 QoS(ToS,DiffServ,MPLS). SIP connection mode: Proxy mode, Peer to Peer. Support DNS SRV (RFC3263). DTMF: In-band, RFC2833, SIP INFO. HTTP/HTTPS web server. LAN/PC: support bridge mode, Support auto negotiation, Package tracing via PC port. Package tracing export by web. Support DHCP Option12 host name and Option 60 Vendor Class ID. Support syslog
Security	TLS, HTTPS, SRTP (RFC3711), Digest authentication using MD5/MD5-sess, AES encryption for configuration files, Phone lock, the administrator / user level access control
Management	Configurable through web interface/phone
Auto provision	FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, DHCP Option 66 or custom Option 128~254, PnP, Redirection Provisioning Service (RPS), TR069, Import/Export CFG file viaweb, Generate multiple configuration files via tool, Periodic check and update
Physical	Power Interface: DC 5V-1A, PoE power supply: IEEE 802.3af Class 2 (A21/A26 only) 2x RJ45 10/100M or 100/1000M adaptive Ethernet ports, 1x RJ9 headphone jack, 1x RJ9 handset jack
Keys Features	1 status indicator, 2 line keys, 3 soft keys, 5 navigation keys, 2 volume keys, 7 function keys (menu, cancel, hold, voicemail, mute, headphone, hands-free), wall mountable
Temperature and Humidity	Operating temperature: -10 ~ 50°C, Operating humidity: 10 ~ 90%
Package	Qty/CTN: 10 PCS, G.W/CTN: 11KG, Giftbox size: 280mm(L) *210mm(W) *78mm(H) Carton Meas: 425mm(L) *415mm(W) *300mm(H)
Certifications	CE: EN60950, EN50332, EN300328 V1.9.1 FCC: Part15, Part15.247     
PBX Compatibility	Broadsoft Asterisk Elastix Trixbox Freeswitch Huawei Avaya Mitel Unify ZTE Epygi