

โทรศัพท์ IP แบบไร้สายดูอัลแบนด์พร้อมคลิปหนีบเข็มขัด

FIP16Plus เป็นโทรศัพท์ IP แบบพกพาที่ออกแบบมาสำหรับสำนักงานและที่บ้าน รองรับการเชื่อมต่อไร้สายและสามารถโรมมิ่งได้อย่างรวดเร็วผ่าน AP ซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการเดินในบริเวณพื้นที่สำนักงาน แบตเตอรี่ความจุสูง 4000mAh ในตัวรองรับเวลาสนทนา 12 ชั่วโมงและสแตนด์บาย 120 ชั่วโมง รองรับ Wi-Fi แบบดูอัลแบนด์ 2.4GHz และ 5GHz ซึ่งปรับใช้ได้อย่างคล่องตัว ด้วยคลิปหนีบเข็มขัด FIP16Plus ใช้งานง่ายและช่วยให้คุณทำงานอื่นๆ ได้



คุณสมบัติและประโยชน์ที่สำคัญ



ใช้งานง่าย ปรับใช้ที่ยืดหยุ่น

FIP16Plus มาพร้อมกับหน้าจอ TFT ขนาด 1.8 นิ้ว และการออกแบบ UI ที่ใช้งานง่าย รองรับ Wi-Fi 2.4GHz และ 5GHz ในตัว และสามารถปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเปลี่ยนการเดินสายเครือข่าย IP ที่มีอยู่



ตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลาย

FIP16Plus พกพาสะดวก และคลิปหนีบเข็มขัดสามารถปล่อยมือของคุณได้เมื่อไม่สะดวกถือ นอกจากนี้คุณสามารถโทรได้ต่อเนื่องด้วยการโรมมิ่งที่รวดเร็วในขณะเคลื่อนที่



คุณภาพเสียงระดับ HD

FIP16Plus ให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม เราได้สร้างเสียงที่มีคุณภาพความละเอียดสูงทั้ง หูฟังและการใช้แฮนด์ฟรี แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง



ความปลอดภัยและความเข้ากันได้สูง

การสนทนาทั้งหมดมีความปลอดภัย เราใช้อัลกอริทึมในการเข้ารหัสการโทร AES, SRTP และ TLS FIP16Plus เข้ากันได้ดีกับแพลตฟอร์ม SIP PBX เช่น Asterisk, Broadsoft และ 3CX

- 1.8" TFT color display with backlight
- 2 SIP accounts
- HD Voice
- 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi
- 120 hours standby time
- 12 hours talk time
- Fast Roaming
- 1 x Micro USB port
- 1 x 3.5mm headphone jack

Audio Features

- > HD voice: HD handset, HD speaker
- > Wideband Codec: G.722, Opus, AMR-WB(Optional), G.711WB(Optional)
- > Narrowband Codec: G.711(A/u), iLBC, G.729A/B, G.723, G.726, AMR-NB(Optional)
- > DTMF: In-band, RFC 2833, SIP INFO
- > Full-duplex hands-free speakerphone
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Phone Features

- > 2 SIP accounts
- > Call hold, mute, DND, redial, auto answer
- > One-touch speed dial, hotline, SMS
- > Call forward, call waiting, call transfer (attended/blind)
- > Paging, intercom
- > 6-Way conferencing
- > Direct IP call without SIP proxy
- > Set date time manually or automatically
- > Dial rule
- > IP conflict detection
- > 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi

Directory

- > Phone book (2000 records)
- > Black list
- > XML/LDAP remote phonebook
- > Phonebook search/import/export
- > Call history: dialed/received/missed (60 records)

IP-PBX Features

- > Anonymous call, anonymous call rejection
- > Voice mail, call park, call pickup
- > Message waiting indicator (MWI)

Feature Keys

- > 6 features keys: hands-free speakerphone, voice mail, call, hang up, hold, mute
- > 2 Soft Keys
- > 5 Navigate Keys
- > Volume+/-

Display and Indicator

- > 1.8" 128 x 160px color LCD screen with backlight
- > 16-bit depth color
- > Intuitive user interface with icons and soft keys
- > Multilingual user interface
- > Caller ID with name and number
- > Power saving

Interface

- > 1 x 3.5mm headphone jack
- > 1 x Micro USB port

Management

- > Configuration: browser/phone/auto-provision
- > TFTP/HTTP/HTTPS for Auto Provisioning
- > TR069 (TR104/TR106)
- > Reset to factory, reboot
- > Package tracing export, system log
- > DNS/DNS SRV (RFC 1706, RFC2782)
- > NAPTR for SIP URI lookup (RFC2915)
- > Cloud device management: FACS
- > DHCP client

Network and Security

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > Call server redundancy supported
- > NAT Traversal By STUN
- > Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode
- > HTTP/HTTPS web server
- > Time and date synchronization using SNTP
- > SDP (RFC2327), UDP/TCP
- > DSCP and 802.1p QoS
- > SRTP
- > TLS
- > HTTPS certificate manager
- > AES encryption for configuration file
- > Digest authentication
- > OpenVPN
- > IPv4 /IPv6, Dual stack IPv4/IPv6
- > RTP/RTCP (RFC1889, RFC1890)
- > ARP/RARP (RFC826/903)
- > DSCP
- > SNMPv2

Others

- > Color: Black
- > AC/DC Adapter
 - AC Input: 100~240V, 50~60Hz
 - DC Output: 5V, 2A
- > Power consumption (PSU): 10W
- > Battery: 4000mA Battery
- > Dimension (W x H x T):
 - 48mm x 182mm x 28mm
- > Relative humidity: 10%~90% No Condensing
- > Storage temperature: -25~ 65°C
- > Operation temperature: 0~45°C

Package Contents

- > Flyingvoice FIP16Plus IP Phone
- > USB cable
- > USB charging station
- > Belt clip
- > Quick Installation guide
- > USB charging station
- > Qty/CTN: 10 PCS
- > N.W/CTN: 5.8 kg
- > G.W/CTN: 6.14 kg
- > Giftbox size: 202mm x 116mm x 65mm
- > Carton size: 355mm x 250mm x 230mm

